

АКЦИЯ «ТЁПЛОЕ ОКНО»



В холодные зимние месяцы, когда вопрос сохранения тепла актуален для всех жителей нашей страны, компания **окно.рф** совместно с группой компаний **STiS** предлагает своим клиентам полноценный оконный продукт европейского стандарта с улучшенными теплопроводными характеристиками по уникальной цене.

! Оконная система «КОМФОРТ» из профиля VEKA PROLINE (70мм)

■ с энергосберегающим стеклопакетом

4/16/4И (однокамерный, 24мм, с «теплым» И-стеклом)*

4/10/4/10/4И (двухкамерный, 32мм, с «теплым» И-стеклом)

по цене оконных систем шириной 60мм!!!

! Оконная система «КОМФОРТ» из профиля VEKA PROLINE (70мм)

■ с ТЕПЛОПАКЕТОМ™ STiS

4/16TPAr/4И (однокамерный, 24мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом)

6/14TPAr/4И (однокамерный, 24мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом + шумозащита)

4/16TPAr/4MF (однокамерный, 24мм, мультифункциональное стекло (энергосбережение зимой + солнцезащита летом) + аргон + рамка с терморазрывом)

4/10TPAr/4И/10TP/4 (двухкамерный, 32мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом)

по цене оконных систем шириной 70мм с обычным стеклопакетом!!!

Время проведения акции - с 01 февраля по 31 марта 2014г.

| Тип стеклопакета | Коэффициент теплопроводности | Эффективность по сравнению с обычными стеклопакетами** |
|---|------------------------------|--|
| Однокамерный стеклопакет обычный (24мм, 4-16-4) | 0,32м ² ·°С/Вт | - |
| Однокамерный энергосберегающий стеклопакет (24мм, 4-16-4И) | 0,59м ² ·°С/Вт | теплее на 84% |
| Однокамерный ТЕПЛОпакет (24мм, 4-16TPAr-4И) | 0,66м ² ·°С/Вт | теплее на 106% |
| Двухкамерный стеклопакет обычный (32мм, 4-10-4-10-4) | 0,58м ² ·°С/Вт | - |
| Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (32мм, 4/10/4/10/4И) | 0,64м ² ·°С/Вт | теплее на 11% |
| Двухкамерный ТЕПЛОпакет (32мм, 4/10TPAr/4И/10TP/4) | 0,73м ² ·°С/Вт | теплее на 26% |

* На время акции оконные системы «КОМФОРТ» комплектуются исключительно 6-ю указанными вариантами стеклопакетов

** приведенные величины являются расчётными. Теплопроводность смонтированной оконной конструкции зависит от ряда дополнительных факторов, одним из ключевых факторов является качество монтажа.

Описание оконной системы «КОМФОРТ»

| Характеристика | | Оконная система "КОМФОРТ" |
|----------------|--|---|
| Профиль ПВХ | Наименование профиля | VEKA PROLINE |
| | Количество камер | 4 |
| | Монтажная ширина | 70 мм |
| | Класс профиля (толщина внешних стенок) | A (3,0 мм) |
| | Класс энергоэффективн. | A+ |
| | Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2С/Вт |
| | Цветовая гамма | Белый |
| Уплотнение | Материал | TPE (ПВХ-поливинилхлорид) |
| | Кол-во контуров уплотнения | 2 |
| | Впаянное (коэкструзия) / Съёмное | коэкструзия |
| | Цветовая гамма | чёрный |
| Фурнитура | Марка (страна-производитель) | Siegenia Favorit / Siegenia Titan (обе Германия) |
| | Долговечность, циклов откр/закр, не менее | 40000 / 50000 |
| | Стойкость к коррозии | 4 класс (высшая) |
| | Эксклюзивная комплектация | да |
| Металл. армир. | Материал | оцинкованная сталь |
| | Геометрия армирования (рама) | замкнутый квартат |
| | Толщина стенки металла | 1,4 мм |
| Стеклопакеты | Тип стеклопакета | Однокамерный (2 стекла) / Двухкамерный (3 стекла) |
| | Ширина стеклопакета | 24 мм / 32 мм |
| | Базовая опция на время акции «Тёплое окно» | 4/16/4И (одногокам., 24мм, с «теплым» И-стеклом)* 4/10/4/10/4И (двухкам., 32мм, с «теплым» И-стеклом) 4/16TPAr/4И (одногокам., 24мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом) 6/14TPAr/4И (одногокам., 24мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом + шумозащита) 4/16TPAr/4MF (одногокам., 24мм, мультифункц. стекло (энергосбережение зимой + солнцезащита летом) + аргон + рамка с терморазрывом) 4/10TPAr/4И/10TP/4 (двухкам., 32мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом) |
| Гарантия | 5 лет | |